

Скребковий конвеєр



Скребкові конвеєри призначені для транспортування порошкоподібних, зернистих та кускових не липких насипних вантажів з температурою до 100°C в різних галузях промисловості. Скребковий конвеєр являє собою закритий жолоб, що утворюють послідовно з'єднані між собою секції, в середині яких рухаються дві гілки замкнутого тягового ланцюга з закріпленими скребками. Натяжка ланцюгів здійснюється натяжним пристроєм.



Траса конвеєра може бути горизонтальною, похилою до 45°. Конвеєр скребковий є нереверсивний, тобто вантаж транспортується тільки в одну сторону. Конвеєри призначені для роботи в приміщенні з нормальним рівнем запиленості, що не відносяться до категорії вибухонебезпечних або пожежонебезпечних, а також можуть встановлюватися і під навісом. Середня частина конвеєра (короб) може розміщуватися і на відкритому повітрі. При потребі експлуатації конвеєрів на відкритих площах слід забезпечити укриття приводної та натяжної секції конвеєра від попадання опадів, та вологи.



Тяговий орган скребкового конвеєра складається з тягового пластинчатого ланцюга ДСТУ 588-81 та скребків. Матеріал скребків – сталь, додатково скребки можуть бути футеровані гумою.

Тяговим органом може бути також круглоланковий або тяговий вильчатий ланцюг.



Привідна секція конвеєра скребкового комплектується мотор-редукторами імпортного виробництва. Мотор-редуктор з полим валом насаджується на вісь приводного барабана. При такій конструкції немає необхідності в ланцюгові, пасовій чи інших передачах, що суттєво впливає на вартість конвеєра в цілому.

Технічна характеристика:

Продуктивність, т/год
Швидкість руху скребків, м/с
Тип натяжного пристрою

Комплектація:

до 200 - Приводна секція
0,6...4,4 - Натяжна секція
- Проміжна секція
Гвинтовий - Тяговий орган

Наші контакти:

Телефони:	(032) 255-88-50	WEB:	www.conveyor.com.ua
Тел./факс:	(032) 255-88-09	E-mail:	convpr@ukr.net
Тел. Моб.:	067-671-23-72		

