

Живильник стрічковий



Живильники застосовують для безперервного і рівномірного (а іноді і регульованого) вивантаження матеріалів з бункерів і завантаження машин безперервної дії або технологічного обладнання (бетонозмішувачів безперервної дії, щокочових дробарок тощо). Крім того, живильники застосовують у розвантажувальних і перевантажувальних вузлах конвеєрів; вони забезпечують мінімальну висоту падіння матеріалу на робоче полотно конвеєра, а також розганяють матеріал до швидкості, яка дорівнює швидкості робочого конвеєра.



Стрічкові живильники застосовують для вивантаження із бункерів всіх видів матеріалів – від пилоподібних до середньокускових (крім крупно кускових), здебільшого неабразивних при продуктивності до 300 м³/год.

Технічна характеристика:

Продуктивність, м ³ /год	0,5...300
Довжина, м	2...8
Швидкість стрічки, м/с	0,05...0,5
Ширина стрічки, мм	400...1200
Потужність приводу, кВт	уточнюється по продуктивності, характеристиці вантажу.

Наші контакти:

Телефони:	(032) 255-88-50	WEB:	www.conveyor.com.ua
Тел./факс:	(032) 255-88-09	E-mail:	convpr@ukr.net
Тел. Моб.:	067-671-23-72		

