

## Телескопічний конвеєр



Телескопічні стрічкові конвеєри використовуються для переміщення штучних вантажів у горизонтальному і нахилених під кутом 18-20° напрямках. В основному такі конвеєри призначені для транспортування вантажів у мішках, ящиках, коробках: на складах, в супермаркетах, торгових мережах, митних терміналах. Основною відмінністю є те, що довжина конвеєра змінна, а також регулюється швидкість руху стрічки. Такий вид транспорту незамінний при завантажорозвантажувальних роботах, також може використовуватися в автоматичних транспортних лініях.



Тяговим органом є конвеєрна стрічка шириною 500мм, 650мм. В залежності від вантажу, що транспортуватиметься, стрічка може бути звичайна, хімічностійка або харчова. Рух тягового органу забезпечує мотор-барабан виробництва ПАТ "Конвеєр". У приводі механізму зміни довжини конвеєра застосовуються мотор-редуктори імпортного або вітчизняного виробництва.



Конвеєр телескопічний може бути пересувним, стаціонарним, горизонтальним, похилим та з регулюванням кута підйому.

### Технічна характеристика:

Продуктивність, т/год	0,5...20
Довжина, м	2...4
Швидкість стрічки, м/с	0,64...1,4
Ширина стрічки, мм	500...650
Хід нятягу	100...300
Потужність приводу, кВт	1,5...2,2

**Конвеєри стрічкові телескопічні можуть бути додатково укомплектовані:**

- Частотним перетворювачем (для регулювання швидкості руху стрічки)
- Давачем контролю швидкості стрічки

Наші контакти:			
Телефони:	(032) 255-88-50	WEB:	<a href="http://www.conveyor.com.ua">www.conveyor.com.ua</a>
Тел./факс:	(032) 255-88-09	E-mail:	<a href="mailto:convpr@ukr.net">convpr@ukr.net</a>
Тел. Моб.:	067-671-23-72		

