

Гвинтовий (шнековий) конвеєр



Гвинтовий (шнековий) конвеєр стаціонарний загальнопромислового призначення призначений для транспортування в горизонтальному і похилому (під кутом до 90°) положеннях, при температурі до 80°С пилоподібних, порошкоподібних, дрібнокускових (розмір шматка до 20 мм.), неабразивних і абразивних насипних вантажів.

Гвинтові конвеєри також призначені для транспортування зерна і продуктів його переробки і працюють в комплексі з високопродуктивним устаткуванням млинів



Гвинтовий конвеєр є транспортувальною машиною безперервної дії, робочим органом якої є гвинт, що обертається в закритому жолобі

Напрямок обертання гвинта - правий або лівий. У конвеєрах з діаметром гвинта 200 і 315 мм гвинтова спіраль може бути виконана суцільною, або набиратися з лопаток які жорстко закріплені на валу гвинта і утворюють гвинтову лінію. У гвинтових конвеєрах з діаметром гвинта 400 мм гвинтова спіраль виконується суцільною.

Гвинтові конвеєри поставляються уніфікованими секціями, що мають в залежності від вимог замовника завантажувальні і розвантажувальні патрубки.



Технічна характеристика:

Діаметр гвинта, мм	160; 200; 250; 315; 400
Максимальна довжина, м	3...30
Продуктивність, м ³ /год	4...80
Частота обертання гвинта, об/хв	80...140
Хід натягу	100...300
Потужність приводу, кВт	до 11

За бажанням замовника можуть поставлятися системи гвинтових конвеєрів, що складаються з трьох конвеєрів, розташованих або по трикутнику у вертикальній площині, або в ряд по горизонтальній площині. Вказані системи збираються з уніфікованих секцій і мають загальний привід.

Наші контакти:

Телефони:	(032) 255-88-50	WEB:	www.conveyor.com.ua
Тел./факс:	(032) 255-88-09	E-mail:	convpr@ukr.net
Тел. Моб.:	067-671-23-72		

